



TOPCON RL-H5A

Nivelační rotační laser

- Vysoká horizontální přesnost 2.4mm/50m
- Automatické urovnávání
- Jednoduché a intuitivní ovládání
- Velký dosah až 800 metrů
- Extra velká provozní doba až 100 hodin

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

RL-H5A	
Barva paprsku	červená
Automatické urovnání	±5°
Rozsah sklonu	±5°
Přesnost horizontace	±10" (± 2.5 mm/50 m)
Rychlost rotace	600 rpm
Pracovní dosah	2 až 800m (poloměr)
Provozní doba	4x alkalické typ D - přibližně 100 h BT-79Q (Ni-MH) - přibližně 60 h
Rozměry	172 x 211 x 205 mm
Hmotnost	2.3 kg
Odolnost proti vodě	IP66
Pracovní teplota	-20 °C až +50 °C
LS-80L	
Detekční pole	50mm
Přesnost - srovnáno	vyšší přesnost ±1 normální přesnost ±2
Zvuk - srovnáno	ANO
Provozní doba	2x AA baterie - přibližně 120 h
Hmotnost	0.19 kg
LS-100D	
Detekční pole	90mm
Přesnost - srovnáno	0.5 až 10 mm
Zvuk - srovnáno	ANO
Provozní doba	1x AA baterie - přibližně 45 h
Hmotnost	0.19 kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPCON RL-H5A

- rotační laser RL-H5A
- laserový senzor (LS-80L nebo LS-100D) s držákem
- baterie BT-79Q včetně držáku na suché baterie DB-79A
- nabíječka AD-17
- transportní kufr
- návod k použití

RYCHLÉ, PŘESNÉ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

TOPCON RL-H5A nabízí osvědčenou kombinaci vlastností a technologií navržených tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky zákazníků lépe než jakýkoliv jiný rotační laser na trhu a to vše s **5 letou TOPCON zárukou**.

DVĚ VARIANTY LASEROVÝCH SENZORŮ



HLAVNÍ VLASTNOSTI

řada RL-H5A

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY



Hledáte osvědčený, pevný a spolehlivý stavební laser? Laser, na který se můžete spolehnout, který pozvedne kvalitu a efektivitu vaší práce? Laser poskytující maximum funkcí za minimální cenu? Právě jste jej našli. Stavební laser RL-H5A splňuje veškeré požadavky, počínaje designem a rozvržením přístroje a konče sklonovými funkcemi. Vynikající volbou pro použití při kontrole, výkopech a obecných stavebních pracích, tento rotační laser s červeným paprskem nabízí provozní dosah 800 metrů. Elektronické automatické urovnání rotačního laseru je provedeno stisknutím tlačítka napájení. Během několika vteřin můžete začít pracovat. Topcon RL-H5A se také samočinně vypne, pokud na pracovišti dojde k narušení horizontace. Samonivelační motory jsou velmi přesné a RL-H5A je vybaven dvojitou rukojetí a vodě odolným krytem IP66. K dispozici je se suchými bateriemi typ D nebo s dobíjecí baterií.

TOPCON je celosvětová vedoucí vývojová a výrobní společnost vysoce přesných zařízení pro určování polohy a nabízí nejširší výběr inovačních GPS systémů, laserů, optických měřických přístrojů a produktů pro GIS a mobilní mapování.

