



TOPCON TP-L6

Automatický potrubní laser

- 3 modely / TP-L6B, TP-L6A, TP-L6G
- 4x viditelnější paprsek zelené barvy (G)
- Automatické zacílení paprsku (A)
- Robustní hliníková konstrukce
- Přesné nastavení spádu (-15% až +40%)
- Doba provozu na nabíjecí baterii až 60 hodin

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	TP-L6B	TP-L6A	TP-L6G
vlnová délka	635nm	635nm	520nm
barva paprsku	červená	červená	zelená
automatické urovnání	ANO	ANO	ANO
automatické cílení	---	ANO	ANO
Bluetooth	ANO	ANO	ANO
rozsah sklonu		-15% až + 40%	
přesnost horizontace		±10" (± 2.5 mm/50 m)	
provozní doba BDC72	60 h	60 h	45 h
konstrukce		hliníková - plněná dusíkem	
rozměry		125 x 280 mm	
hmotnost		3.0 kg	
odolnost proti vodě		IPX8	
pracovní teplota		-20 °C až +50 °C	

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPCON TP-L6

- nožičky na potrubí - 150mm, 200mm
- transportní pouzdro
- odrazný terč - krátký
- držák terče
- dálkové ovládání RC-500
- dobijecí baterie Li-ion BDC72
- nabíječka CDC77
- návod k použití



RYCHLÉ, PŘESNÉ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

TOPCON TP-L6 nabízí osvědčenou kombinaci vlastností a technologií navržených tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky zákazníků lépe než jakýkoliv jiný potrubní laser na trhu a to vše s **5 letou TOPCON zárukou**.

- odnímatelná baterie BDC72 pro snadnou výměnu
- SmartLine® automatické zacílení paprsku TP-L6A
- uzamčení sklonu pro nerušenou práci
- automaticky upravuje intenzitu záření paprsku vzhledem k okolnímu světlu pro úsporu energie přístroje
- automatické zacílení a uzamknutí paprsku na střed terče v horizontální rovině, umístěného v požadovaném směru
- možnost zadání spádu v % nebo ‰, automatické srovnání zpět na 0% nebo 0‰.
- robustní hliníková, vodotěsná konstrukce plněná dusíkem pro práci v nepříznivém prostředí
- gumová chrániče chrání optickou část v případě pádu
- odnímatelná rukojet'



řada TP-L6

HLAVNÍ VLASTNOSTI

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY

PŘESNÉ NASTAVENÍ SKLONU

- velmi přesný, díky kontrole nastavení kruhu absolutního enkopéru
- jednoduché a intuitivní ovládání
- usnadňuje práci, šetří náklady




BATERIE

- nabíjecí baterie BDC72 až pro 60 hodin práce
- nabíječka baterií CDC77
- rychlé 8 hodinové nabíjení



RC-500 INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- dálkové ovládání všech funkcí laseru
- SmartLine® automatické urovnání
- pohotovostní mód „standby“ pro úsporu energie
- mody laserového paprsku pro nastavení viditelnosti



PRO ČELENÝ PAPRSEK?

Snadná odpověď. Náš GreenBeam® zelený paprsek uvidíte za každých okolností. Je totiž až čtyřikrát viditelnější než paprsek červený. Zeleným paprskem je vybaven model TP-L6G.

AUTOMATICKÉ CÍLENÍ NA STŘED TERČE

SmartLine® je systém automatického zacílení na střed terče v horizontální rovině. Tato funkce je dostupná u modelu TP-L6A/G.



ANDROID APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ

Android aplikace „Laser Manager“ pro některá Android zařízení, pro ovládání funkcí potrubního laseru TP-L6.

